

浪潮英信NF5280M5服务器

大规模数据中心旗舰级双路服务器



英信NF5280M5是浪潮基于数据中心及应用优化，搭载全新一代英特尔® 至强® 可扩展处理器设计的一款高端双路机架式服务器。该产品将极致的设计理念运用在性能、存储、扩展方面，面向新一代云计算、大数据、深度学习等IT应用时，具有突出表现。

产品特性

极致的性能体验

支持全新一代英特尔® 至强® 可扩展处理器，单处理器最高拥有28个内核及56线程，最多可搭配24个DDR4-2666内存。

支持24个热插拔NVMe SSD全闪配置，提供单机1500万+的IOPS，存储性能实现质的飞跃。

支持4个双宽GPU或8个单宽GPU，单GPU提供每秒20万亿次FP16浮点运算性能，为深度学习应用带来令人兴奋的可能性。

丰富的配置

支持高达20块3.5" 硬盘或最高31块2.5" 硬盘，并同时支持内置2块M.2硬盘，较上一代存储容量提升1.5倍，实现海量存储。

支持OC和PHY网卡自由切换，提供1G、10G、25G、40G多种网络接口选择，为应用提供更加灵活的网络结构。

最大支持9个PCI-E3.0插槽，满足高端客户对系统功能和性能的需求。

智能管理，安全稳定

全时监控机器运行状态，对故障进行智能隔离和修复。采用开放管理协议，支持浪潮管理套件，极大简化用户的设备部署、管理和维护工作，为大型数据中心管理而优化。

支持TPM2.0安全控件，提供安全可信度量，建立BIOS、内存、硬盘、操作系统、应用程序等完整软硬件信任链，及时发现固恶意入侵及设备替换，实现信息系统安全可控。

产品规格

处理器	
处理器类型	支持全新一代英特尔® 至强® 可扩展处理器，1~2颗（Platinum, Gold, Silver, Bronze）
内存	
内存类型	DDR4 Registered、LR DIMM
内存插槽数	24个
内存容量	单条最大支持128G
I/O接口	
USB接口	2个前置USB接口，2个后置USB接口，2个内置USB接口
显示接口	1个前置VGA接口 1个后置VGA接口
串行接口	1个后置串口
UID指示灯接口	1个UID指示灯及其按键（前、后各1个）
网卡	
网卡控制器	OCP网卡25Gb，1/2个灵活网口 PHY网卡1Gb/10Gb，2/4个灵活网口
管理	
系统管理	板载BMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，对外提供1个1Gbps RJ45管理网口(支持NCSCI功能)
PCIe扩展插槽	最大支持9个PCIe插槽（含一个OCP/PHY卡插槽）
	最大支持4个双宽GPU或8个单宽GPU
硬盘	
接口类型	SAS、SATA、M.2、U.2
硬盘数量	前置：最大12块3.5英寸硬盘或25块2.5寸硬盘
	内置：最大4块3.5英寸硬盘，2块M.2 SSD 后置：最大4块3.5英寸硬盘+4块2.5寸硬盘
RAID支持	可选配支持RAID0、1、3、10、1E、5、50、6、60等，支持Cache超级电容保护，提供RAID状态迁移、RAID配置记忆
外部存储驱动器	
光驱	支持外插USB光驱
TF卡	内置Micro SD卡
操作系统	
操作系统	Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、VMware ESXi等
电源	
规格	支持单个或两个电源，支持1+1冗余
物理规格	
尺寸（宽×高×深）	435mm×87mm×779.5mm
重量	满配<31kg
环境参数	
工作环境温度	5℃~45℃

浪潮（北京）电子信息产业有限公司

网址：www.inspur.com

技术支持与服务热线：400-860-0011或0531-88546554

购买咨询热线：400-860-6708或800-860-6708或0531-88933376

文中有关产品图片及文字仅供参考，详细产品规格及价格，请向浪潮当地经销商查询。

版权声明©2017浪潮，保留一切权利。

BJ1709-210-285